

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://lg.nt-rt.ru> || эл. почта: yju@nt-rt.ru

Клапаны с фильтром



Рабочей средой являются вода, неагрессивные жидкости, слабые растворы кислот и щелочей концентрацией до 20% по объему (кроме уксусной и азотной кислоты), нефтепродукты, насыщенные пары. Применяемые конструкционные материалы и покрытия позволяют фильтровать воду, нефтепродукты, насыщенные пары и другие жидкости и газы температурой от -60°C до $+500^{\circ}\text{C}$.

Клапан с фильтром состоит из фильтроэлемента, устанавливаемого в литом корпусе, верхнего и нижнего фланцев с уплотнительными кольцами. В нижней части корпуса расположен грязесборник, препятствующий повторному выносу осевших частиц. Степень очистки потока рабочей среды определяется номинальной тонкостью фильтрации фильтроэлемента.

По желанию заказчика, фильтр может быть оснащен индикатором разности давлений (ИРД), сигнализирующим о засорении фильтра. На корпусе фильтра прикреплена стрелка, указывающая направление потока рабочей среды, и маркировочная табличка с основными параметрами.