

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://lg.nt-rt.ru> || эл. почта: yju@nt-rt.ru

Клапаны с обогревом



Конструкция основана на обогреве корпуса газообразным или жидким теплоносителем, в качестве которого чаще всего используется насыщенный или перегретый пар.

Обогрев клапана в стандартном исполнении осуществляется теплоносителем с давлением до 0,6 МПа (специальное исполнение – до 1,0 МПа). Подвод теплоносителя осуществляется через штуцерное или фланцевое соединение с условным проходом от 10 до 25 мм. Тепловая рубашка полностью охватывает корпус клапана и обеспечивает прогрев как проточной части, так и застойных зон, что позволяет сохранять работоспособность при работе с кристаллизующимися средами.

Серия КМП является специальной конструкцией незамерзающего клапана на базе стандартной линейки клапанов КМР, КМО и КМРО.

Изготавливаются в трех функциональных исполнениях: регулирующие (КМП по умолчанию), регулирующее – отсечные (КМП с функцией отсечки) и отсечные (КМП отсечной).

Применяются при рабочих давлениях до 16 МПа и могут иметь пропускную способность от 0,006 до 400.

Применение данных клапанов желательно при перепаде давления до 2,5 МПа. Применение на больших перепадах требует согласования с учетом конкретных условий работы.